



PN 10/16 - DN 50...600

KAT-A 1332-A-Lug

Značajke proizvoda i prednosti

- S mekim dosjedom prema EN 593
- Ugradbena dužina u skladu s EN 558, osnovna serija 20 (DIN 3202 / K1)
- Tip za ugradnju na kraju cjevovoda za priрубnice u skladu s EN 1092-2
- Centrični disk, montiran u tri bezodrжavajuća usjeda ležaja
- Za vijčani spoj između priрубnica cijevi
- Kao ventil koji se ugrađuje na kraju cjevovoda za priрубnički spoj na priрубnice cjevovoda. Rad dozvoljen samo s prikladnom protupriрубnicom.
 - DN 50-300: 16 bar
 - DN 350-400: 14 bar
 - DN 450-600: 10 bar
- Zamjenjiva gumena košuljica s integriranom brtvom za funkcionalno pouzdano korištenje za leteće priрубnice s tuljkom, priрубnice za zavarivanje, PE priрубnice kao i za slobodne priрубnice s V-ogrlicom
- Stabilni brtveni dosjed zbog ogrlice s vulkaniziranim potpornim prstenom
- Hermetično do vakuuma od 1 Torr
- Nepropusno u oba smjera protjecanja
- Trostruki ležaj osovine

Materijali

- kućište: Nodularni lijev EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- disk: Nehrđajući čelik 1.4408
- završetak osovine: nehrđajući čelik 1.4021
- ogrlica: NBR

Korозиjska zaštita

- Kućište ventila: iznutra i izvana epoksidni premaz

Izvedbe

- Standardna verzija kako je opisano
- S elektro pogonom
- S ručnom polugom bez utora/graničnika
- S pneumatskim aktuatorom
- S pužnim reduktorom i ručnim kolom
- S ručnom polugom do DN200
- Optimizirana izvedba dostupna za mali radni tlak 5 bar

Područje primjene

- Ugradnja u postrojenja



Ispitivanja i certifikati

- završno ispitivanje u skladu s EN 12266 (DIN 3230 dio 4)
- DVGW ispitano i registrirano

Radni podaci

- najveća brzina protoka u potpuno otvorenom položaju:
 - PN 16: 4 m/s
 - PN 10: 3 m/s

Napomena

For proper installation and safe operation please follow the installation and operation instructions:
KAT-B 1331


Područje primjene

DN	PN	Maksimalni radni tlak [bar]	Maksimalna radna temperatura za neutralne tekućine [°C]
50...400	16	16	80
450...600	16	10	80
200...600	10	10	80

PN 16 - DN 450...500 na zahtjev



Nacrt





Tehnički podaci

PN 10

DN		200	250	300	350	400	450	500	600
A	[mm]	240	275	300	320	380	400	460	500
D	[mm]	252	301	356	400	450	500	550	645
E	[mm]	10	12	12	14	18	18	22	22
G	[mm]	188	239	288	329	383	412	470	560
L	[mm]	12	14	14	18	21	21	24	24
B	[mm]	175	205	230	270	315	327	365	435
D1	[mm]	268	323	377	430	480	530	582	682
E1	[mm]	56	56	79	79	83	110	110	143
E2	[mm]	75	75	95	95	126	148	148	260
F	[mm]	70	102	102	125	140	140	165	165
H	[mm]	70	91	111	126	149	158	181	214
H2	[mm]	270	305	340	360	420	450	510	555
H3	[mm]	195	195	295	295	380	350	350	390
H4	[mm]	262	-	-	-	-	-	-	-
H5	[mm]	300	-	-	-	-	-	-	-
ISO		F07	F10	F10	F12	F14	F14	F16	F16
J	[mm]	19	24	24	24	29	38	38	48
K	[mm]	295	350	400	460	515	565	620	725
L1	[mm]	60	68	78	78	102	114	127	154
R	[mm]	200	200	300	300	400	500	500	700
SQ	[mm]	17	22	22	22	27	36	36	46
broj slijepih provrta s navojem		8	12	12	16	16	20	20	20
navoj M		M20	M20	M20	M20	M24	M24	M24	M27
masa ventila približno	[kg]	22,5	26,8	37,4	48	72	98	135	201
masa s ručnom polugom s graduiranom skalom	[kg]	23,5	-	-	-	-	-	-	-
masa s reduktorom približno	[kg]	24,4	28,7	40,6	53,0	78,0	120,0	157,0	246,0



Tehnički podaci

PN 16

DN		50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450
A	[mm]	125	132	140	180	190	220	240	275	300	320	380	400
D	[mm]	87	102	112	142	161	201	252	301	356	400	450	500
E	[mm]	7	7	7	7	7	10	10	12	12	14	18	18
G	[mm]	31	51	69	91	115	149	188	239	288	329	383	412
L	[mm]	10	10	10	10	10	12	12	14	14	18	21	21
B	[mm]	72	80	87	113	123	155	175	205	230	270	315	327
D1	[mm]	98	114	132	156	185	216	268	323	377	435	485	546
E1	[mm]	48	48	48	48	48	48	56	56	79	79	83	110
E2	[mm]	66	66	66	66	66	66	75	75	95	95	126	148
F	[mm]	50	50	50	50	50	70	70	102	102	125	140	140
H	[mm]	5	12	19	27	37	52	70	91	111	126	149	158
H2	[mm]	155	160	170	210	220	250	270	305	340	360	420	450
H3	[mm]	120	120	120	120	120	180	195	195	295	295	380	350
H4	[mm]	140	146	155	195	205	238	258	-	-	-	-	-
H5	[mm]	225	225	225	225	225	305	305	-	-	-	-	-
ISO		F05	F05	F05	F05	F05	F07	F07	F10	F10	F12	F14	F14
J	[mm]	12	12	12	16	16	19	19	24	24	24	29	38
K	[mm]	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585
L1	[mm]	43	46	46	52	56	56	60	68	78	78	102	114
R	[mm]	125	125	125	125	125	200	200	200	300	300	400	500
SQ	[mm]	11	11	11	14	14	17	17	22	22	22	27	36
broj slijepih provrta s navojem		4	4	8	8	8	8	12	12	12	16	16	20
navoj M		M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M24	M24	M24	M27	M27
masa ventila približno	[kg]	2,7	3,2	4,3	6	7,3	9,5	22,5	26,8	37,4	48	72	98
masa s ručnom polugom s graduiranom skalom	[kg]	3,4	3,8	5,0	7,1	8,0	10,5	23,5	-	-	-	-	-
masa s reduktorom približno	[kg]	4,0	4,5	5,6	7,3	8,6	10,9	24,4	28,7	40,6	53,0	78,0	120,0



Tehnički podaci

PN 16

DN		500	600
A	[mm]	460	500
D	[mm]	550	645
E	[mm]	22	22
G	[mm]	470	560
L	[mm]	24	24
B	[mm]	365	435
D1	[mm]	606	720
E1	[mm]	110	143
E2	[mm]	148	260
F	[mm]	165	165
H	[mm]	181	214
H2	[mm]	510	555
H3	[mm]	350	390
ISO		F16	F16
J	[mm]	38	48
K	[mm]	650	770
L1	[mm]	127	154
R	[mm]	500	700
SQ	[mm]	36	46
broj slijepih provrta s navojem		20	20
navoj M		M30	M33
masa ventila približno	[kg]	135	201
masa s reduktorom približno	[kg]	157,0	246,0